

Anschließen eines Nedap ANPR Lesers an Net2

Übersicht

Der Leser ist eine eigenständige Einheit gespeist über 24V DC Energieversorgung. Ein Wiegand Interface versorgt Net2 mit einem 26 bit Net2 ANPR kompatiblen Wiegand Ausgang.

Vom ANPR Leser gehen zwei Daten Verbindungen ab. Die erste Verbindung wird über ein 10Pin Stecker an das Wiegand Interface angeschlossen. Die zweite nutzt einen RJ45 Stecker für die Verbindung zu einem PC-LAN Port. Der Leser ist für die Paxton Integration konfiguriert, eine PC Verbindung ist für den regulären Betrieb nicht notwendig.

Montieren Sie den Leser in einer klaren Sichtlinie zu den vorbeifahrenden PKW's. Die Leserreichweite ist zwischen 3 und 6 Meter und deckt einen Bereich von bis zu 3,5 Meter ab.

Net2 kann die Leser LED nicht steuern. Sollte also ein Benutzer Zutritt verweigert bekommen, überprüfen Sie bitte die Net2 Ereignisse



Kabel Ausgänge		ACU Klemmen
-	-	+12V
-	-	Rot LED
-	-	Gelb LED
-	-	Grün LED
9	Out2	Wiegand D0
10	Out3	Wiegand D1
-	-	UNBENUTZT
7	Gnd	0V

10	12V	Leser und/oder Tasatur 1
9	Rote LED	
8	Gelbe LED	
7	Grün LED	
6	Data/D0	
5	Clock/D1	
4	Media Detect	
3	0V	

Überzählige Kabel und der Kabelschirm müssen mit der Netzwerk-Schirmung verbunden werden.

Um eine spezifische Wiegand Regel innerhalb der Software einzustellen benötigen Sie die Net2 Server Configuration Utility. Wenn diese Regel erstellt ist, wählen Sie in der Net2 Software das Transponderdaten-Format „Wiegand spezifisch“.

Für höhere Sicherheit empfiehlt Paxton die Einstellung eines korrekten Standort Codes. Wie dieser eingestellt werden kann: AN1010 – spezifisches Wiegand Format einstellen <http://paxton.info/990>



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support



+1(800) 672-7298
supportUS@paxton-access.com
usapaxton.support



+1(800) 672-7298
supportUS@paxton-access.com
usapaxton.support



+49 (0) 251 2080 6900
support@paxton-gmbh.de
paxton.gmbh.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+33 (0)157 329356
support@paxtonaccess.fr
paxton.support



+27 (0) 272 14276691
support@paxtonaccess.co.za
paxton.support



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support